






versione **CG**  
con gabbia di  
protezione globo  
in ferro zincato

**CG** version  
globe with safety cage  
made of galvanized iron


Standard con  
GLOBO max 60W



Su richiesta  
GLOBO max 100W



VERSIONE SENZA GABBIA  
cod. **1180 SG**



VERSIONE CON GABBIA  
cod. **1180 CG**

#### SCHEDA TECNICA

Apparecchio con globo a tenuta stagna IP 65  
attacco E27

Cavo di alimentazione 3x1 in gomma policloroprene  
Apparecchio illuminante in lamiera di alluminio  
tornito, spazzolato e verniciato  
esterno con protettivo trasparente, interno bianco.

Tubo in alluminio Ø 22mm  
Fissaggio a parete in alluminio tornito  
con connettori stagni IP 65

#### A RICHIESTA

disponibile in tutti i colori della tabella RAL

#### TECHNICAL

Luminaire with globe watertight IP 65 attack E27  
Power Cord 3x1 polychloroprene rubber  
Luminaire in machined sheet aluminum,  
brushed and varnished  
outer transparent protective  
white interior.

Aluminum tube Ø 22mm  
Wall mounting in machined sheet aluminum  
with connectors waterproof IP 65

#### REQUEST

available in all the colors of the RAL

**IN 220 / 230V**

Famiglia PARETE (a tenuta stagna IP 65)

**cod. 1180 SG**  
**1180 CG**

#### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Caratteristiche Characteristic	<b>IN 220/230V- 50/60Hz</b>
Materiali Material	<b>Alluminio/aluminium</b>
IP	<b>IP 65</b>
Portalampada Lampholders	<b>E27</b>
Fissaggio Bracket	<b>Parete/wall</b>

\*LAMPADINA NON INCLUSA \*Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.